

上海ISR 4331路由器价格

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：17

思科集成多业务路由器云管理用户界面vManage● vManage 提供单一基于云的控制台来管理您的网络和 SD-WAN 安全性，从而通过自动配置和应用保障加快部署速度。设备暂存和配置网页● 一种基于 GUI 的设备管理工具，适用于思科 IOS 和思科 IOS XE 基于软件的接入路由器。此工具通过易于使用的向导简化了路由、防火墙、VPN、统一通信以及 WAN 和 LAN 配置。便于部署和管理的非模块化高性能路由器。该系列路由器体积虽小但功能强大，可提供高度安全的宽带、城域以太网和无线局域网连接。思科集成多业务路由器能衡量 SaaS 和内部拥有的应用程序的可访问性和性能。上海ISR 4331路由器价格

思科基于 USB 的 Cat4 LTE 规范、LTE调制解调器外形●基于USB的CAT4LTE加密狗。重要的LTE特性●主广域网和备份LTE链路之间的自动交换机故障转移，反之亦然。●多配置文件配置。●通过LTE进行远程固件升级。单张SIM卡支持●单个微型3FF-SIM卡插座；符合ISO-7816-2-SIM卡机械）短信和卫星定位系统●发送和接收短信（比较多160个字符）●GPS●不支持。调制解调器信息调制解调器外形尺寸WP7600系列适用于基于思科USB的CAT4LTE加密狗。支持的无线技术（性能和吞吐量）思科LTE2.5请参阅表10：支持的LTE频段75Mbps-DL/50Mbps-UL。随附天线●超小型A版（SMA-天线包含在基于USB的CAT4LTE加密狗中。●有关硬件保护装置安装指南，请查看硬件安装指南。广东Cisco路由器功能思科集成多业务路由器支持多个应用感知服务，同时保持高达 2 Gbps 的 WAN 性能，即使在繁重的流量负载下也如此。

思科集成多业务路由器 从通用控制台统一控制有线和无线网络，简化操作● 简化并集中配置和管理无线和有线设备。支持无线局域网服务，无需无线局域网控制器。● 支持支持 WLAN 的路由器的移动高速通道。远程配置和管理，以保持本地 IT 员工精益● 支持单独的控制台和 USB 端口。可配置为使用可选的 USB 令牌。● 支持 TR-069-能见度● 与思科天眼原生集成，将可见性从传统扩展到互联网、云和 SaaS*降低广域网支出● 思科软件定义的广域网 SD-WAN 支持优化的广域网连接。● 更小的外形尺寸和思科可插拔技术提供了额外的保护投资和灵活性。

思科集成多业务路由器物理尺寸（高 x 宽 x 深）C111X 型号● 1.75 x 12.7 x 9.6 英寸44 x 323 x 244 毫米）（包括 LTE 机型上的橡胶支脚● 1.75 x 12.7 x 9.03 英寸42 x 323 x 230 毫米）（包括非 LTE 机型上的橡胶支脚C1120 和 C1130 型号● 1.65 x 12.7 x 8.9 英寸41.9 x 322 x 226 毫米C1160 型号● 1.65 x 10.8 x 7.85 英寸41.9 x 274 x 199 毫米C1101-4PLTEP 和 C1101-4PLTEPWX 型号● 1.73 x 9.75 x 6.6 英寸43.9 x 247.6 x 167.6 毫米）（包括橡胶支脚型号C1101-4P 型号● 1.1 x 7.5 x 6.0 英寸27.9 x 190.5 x 152.4 毫米）

（包括橡胶支脚型号 C1109-2PLTE 型号 1.27 x 8.4 x 6.0 英寸 32.3 x 213.4 x 152.4 毫米）（包括橡胶支脚型号 C1109-4PLTE2P 和 C1109-4PLTE2PWX 型号（默认使用双 W-ANTM2050DRPSMA Wi-Fi 天线 1.71 x 11.16 x 9.8 英寸 43.4 x 283.5 x 248.9 毫米）（包括橡胶支脚型号）。可插拔 0.85 x 2.5 x 3.88 英寸 21.6 x 63.5 x 98.5 毫米）。● 基于 USB 的 CAT4 LTE 加密狗 3.69 x 1.3 x 0.39 英寸 93.73 x 32.99 x 10.00 毫米）。思科集成多业务路由器能防止现代网络攻击以及硬件和软件的假冒和未经授权的修改。

思科集成多业务路由器比较大客户端数 ● 关联无线客户端的比较大数量：每个 Wi-Fi 无线电 200 个；每个接入点总共 400 个客户端 C1109-4PLTEP 和 C1109-4PLTEW 型号附带默认的双 W-ANTM2050D-RPSMA 外置天线，所有调制解调器均具有默认的 8.8 AP 自治或移动快车版本。选择 8.8 CAPWAP WLC 映像的选项。● 此外 9105AX 系列 Wi-Fi 6 接入点还带有内置控制器 Catalyst 9100 接入点上的 Cisco 嵌入式无线控制器提供了一个易于部署和管理的选项，不需要物理设备。该控件驻留在接入点上，因此不会增加占用空间或复杂性。而且，由于它使用思科 Catalyst 9800 系列代码，因此可以随着需求的增长轻松迁移网络。有关更多详细信息，请参阅 EWC 数据表思科集成多业务路由器可以同时运行多个服务，而性能下降比较小。。北京思科路由器停产

思科集成多业务路由器通过思科 DNA 中心和思科软件定义广域网配置和监控您的网络并实施业务策略。上海ISR 4331路由器价格

在一台设备中获得高级安全性、多云访问和无线功能。思科集成多业务路由器 ISR 是易于部署和管理的高性能路由器。它们体积小但功能强大，提供高度安全的宽带、城域以太网和无线 LAN 连接。获得更高的移动性和下一代 WAN 和 LAN 选项。访问以太网 DSL 5G 和 802.11ax Wi-Fi 1000 系列非常适合用作客户驻地设备借助思科 vManage 自动部署、配置和管理 1000 系列。高度可视化的集中式仪表板可简化和扩展整个 SD-WAN 结构和云边缘的控制。获得企业级安全性。思科 Umbrella 加密流量分析和高级威胁防御提供高性能加密 VPN 防火墙和 URL 过滤。思科信任锚技术可保护您的网络固件免受威胁。上海ISR 4331路由器价格

深圳浩辰信息技术有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在广东省等地区的通信产品中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，深圳浩辰信息供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！